

Link do produktu: <https://biurokomplex.pl/konica-minolta-bizhub-c280-p-2.html>

Konica Minolta BizHub C280

Cena brutto	3 075,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	BIZHUBC280
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Urządzenie używane w pełni gotowe do pracy i objęte 24 miesięczną gwarancją!

CENY DO NEGOCJACJI !!!

* - niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny podajnik dokumentów, duplex, opcję druku i skanera sieciowego w cenie. Dostępny również jest finisher wielofunkcyjny.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	28 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	28 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	17 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	17 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	28 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	28 stron/minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5.8 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7,7 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Okolo 45 *
	* Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania

Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600

Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% (w kroku co 0,1%)

Funkcje kopiowania	Automatyczne skalowanie
	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek
	Kopia testowa
	Wydruk testowych ustawień
	Funkcje cyfrowe
	Pamięć ustawień prac
	Tryb plakatu, powtarzanie obrazu
	Nakładki
	Znaki wodne

	Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	MPC8533 @ 1 GHz
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017)
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows DPWS Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac Easy Set Nakładki Znaki wodne Ochrona kopii
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania w kolorze	do 70 (300 dpi przez DF)
Prędkość skanowania w czerni	do 70 (300 dpi przez DF)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do skrzynki użytkownika Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze + grupowe) Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Poufny wydruk Drukowanie szyfrowanych plików PDF

	Odbiór faksu
	Odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynki użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2048
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	64 - 271
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150 Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m ² Podajnik boczny: 150 arkuszy A6 - A3+, format użytkownika, baner 60 - 271 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3+ 64-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza	75 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	26000
Wydajność sekcji obrazowania CMY	75000
Pobór mocy	Poniżej 1,5 KW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	643 x 842 x 770
Waga systemu (kg)	Okolo 98
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TLS1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)

Konta użytkowników	Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.